



CE

06

SAVOIA ITALIA SPA
Via Ghiarola Nuova, 77 - 41042 Fiorano (MO) ITALIA

EN 14411

Tipo Piastrelle di ceramica pressate a secco - mono pb - GL

EN 14411 - Allegato/i ZA ZB

Serie – Articolo/i **ANTISLIP**

Destinazione d'uso Pavimenti interni ed esterni Rivestimenti di pareti interne ed esterne

Utilizzi particolari Idoneo per aree a circolazione pedonale

Note eventuali

Caratteristica	Conformità alla norma/ Metodo di prova	Valori dichiarati
Resistenza al fuoco	Decisione 96/603/CEE e sue modifiche	A1fl A1
Resistenza a flessione	EN ISO 10545-4	S >700 N per spessori < 7,5 mm R >35 N/mm ² per spessori < 7,5 mm S >1300 N per spessori ≥ 7,5 mm R >35 N/mm ² per spessori ≥ 7,5 mm
Scivolosità	B.C.R.A.(D.M. 236/89)	> 0,40
---	---	---
Resistenza all'attrito		NPD
Resistenza agli sbalzi termici	EN ISO 10545-9	Resiste
Resistenza all'adesione		NPD
Durabilità: gelo/disgelo	EN ISO 10545-12	Resiste
Cessione Piombo Pb	EN ISO 10545-15	NPD
Cessione Cadmio Cd	EN ISO 10545-15	NPD