

CE

06

CERAMICHE A.L.CO
Via Ghiarola Nuova, 116 - 41042 Fiorano (MO) ITALIA

EN 14411

Tipo Piastrelle di ceramica pressate a secco - gres porcellanato - GL

EN 14411 - Allegato/i ZA

Serie – Articolo/i **ASPEN**

Destinazione d'uso Pavimenti interni ed esterni

Utilizzi particolari Idoneo per aree a circolazione pedonale

Note eventuali

| Caratteristica | Conformità alla norma/ Metodo di prova | Valori dichiarati |
|--------------------------|---|---|
| Resistenza al fuoco | Decisione 96/603/CEE e sue modifiche | A1fl |
| Resistenza a flessione | EN ISO 10545-4 | S > 700 N per spessori < 7,5 mm R > 35 N/mm ² per spessori < 7,5 mm S > 1300 N per spessori ≥ 7,5 mm R > 35 N/mm ² per spessori ≥ 7,5 mm |
| Scivolosità | B.C.R.A.(D.M. 236/89) | > 0,40 |
| --- | --- | --- |
| Resistenza all'attrito | | NPD |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| Durabilità: gelo/disgelo | EN ISO 10545-12 | Resiste |
| Cessione Piombo Pb | EN ISO 10545-15 | NPD |
| Cessione Cadmio Cd | EN ISO 10545-15 | NPD |