

**CE**

06

*CERAMICHE A.L.CO*  
*Via Ghiarola Nuova, 116 - 41042 Fiorano (MO) ITALIA*

EN 14411

Tipo Piastrelle di ceramica pressate a secco - bicottura - GL

EN 14411 - Allegato/i ZA ZB

**Serie – Articolo/i** CARRARA

Destinazione d'uso Pavimenti interni Rivestimenti di pareti interne

Utilizzi particolari

Note eventuali

Caratteristica	Conformità alla norma/ Metodo di prova	Valori dichiarati
Resistenza al fuoco	Decisione 96/603/CEE e sue modifiche	A1fl A1
Resistenza a flessione	EN ISO 10545-4	S >600 N per spessori < 7,5 mm R >22 N/mm <sup>2</sup> per spessori < 7,5 mm S >1000 N per spessori ≥ 7,5 mm R >22 N/mm <sup>2</sup> per spessori ≥ 7,5 mm
Scivolosità	B.C.R.A.(D.M. 236/89)	NPD
---	---	---
Resistenza all'attrito		NPD
---	---	---
Resistenza all'adesione		NPD
---	---	---
Cessione Piombo Pb	EN ISO 10545-15	NPD
Cessione Cadmio Cd	EN ISO 10545-15	NPD