

CE

06

CERAMICHE A.L.CO
Via Ghiarola Nuova, 116 - 41042 Fiorano (MO) ITALIA

EN 14411

Tipo Piastrelle di ceramica pressate a secco - gres porcellanato - GL

EN 14411 - Allegato/i ZA

Serie – Articolo/i **COLORADO**

Destinazione d'uso Pavimenti interni ed esterni

Utilizzi particolari Idoneo per aree a circolazione pedonale

Note eventuali

Caratteristica	Conformità alla norma/ Metodo di prova	Valori dichiarati
Resistenza al fuoco	Decisione 96/603/CEE e sue modifiche	A1fl
Resistenza a flessione	EN ISO 10545-4	S > 700 N per spessori < 7,5 mm R > 35 N/mm ² per spessori < 7,5 mm S > 1300 N per spessori ≥ 7,5 mm R > 35 N/mm ² per spessori ≥ 7,5 mm
Scivolosità	B.C.R.A.(D.M. 236/89)	> 0,40
---	---	---
Resistenza all'attrito		NPD
---	---	---
---	---	---
Durabilità: gelo/disgelo	EN ISO 10545-12	Resiste
Cessione Piombo Pb	EN ISO 10545-15	NPD
Cessione Cadmio Cd	EN ISO 10545-15	NPD