



SAVOIA ITALIA S.P.A
Via Ghiarola Nuova, 77 - 41042 Fiorano (MO) ITALIA

| | |
|----------------------|--|
| Tipo | Piastrelle di ceramica pressate a secco - gres porcellanato smaltato - Gruppo Bla - GL |
| Serie – Articolo/i | PORFIDO |
| Destinazione d'uso | Pavimenti esterni |
| Utilizzi particolari | |
| Note | |

| Caratteristica | Conformità alla norma/ Metodo di prova | Valori dichiarati |
|--------------------------------|---|---|
| Resistenza al fuoco | Decisione 96/603/CEE e sue modifiche | A1fl |
| Resistenza a flessione | EN ISO 10545-4 | S >700 N per spessori < 7,5 mm R >35 N/mm ² per spessori < 7,5 mm S >1300 N per spessori ≥ 7,5 mm R >35 N/mm ² per spessori ≥ 7,5 mm |
| Scivolosità | B.C.R.A.(D.M. 236/89) | >0,40 |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| Resistenza agli sbalzi termici | EN ISO 10545-9 | Resiste |
| --- | --- | --- |
| Durabilità: gelo/disgelo | EN ISO 10545-12 | Resiste |
| (*) Cessione Piombo | EN ISO 10545-15 | NPD |
| (*) Cessione Cadmio | EN ISO 10545-15 | NPD |