



SAVOIA ITALIA S.P.A
Via Ghiarola Nuova, 77 - 41042 Fiorano (MO) ITALIA

Tipo	Piastrelle di ceramica pressate a secco - gres porcellanato smaltato - Gruppo Bla - GL
Serie – Articolo/i	TRAVERTINO ANTISLIP
Destinazione d'uso	Pavimenti esterni
Utilizzi particolari	
Note	

Caratteristica	Conformità alla norma/ Metodo di prova	Valori dichiarati
Resistenza al fuoco	Decisione 96/603/CEE e sue modifiche	A1fl
Resistenza a flessione	EN ISO 10545-4	S >700 N per spessori < 7,5 mm R >35 N/mm ² per spessori < 7,5 mm S >1300 N per spessori >= 7,5 mm R >35 N/mm ² per spessori >= 7,5 mm
Scivolosità	B.C.R.A.(D.M. 236/89)	>0,40
---	---	---
---	---	---
Resistenza agli sbalzi termici	EN ISO 10545-9	Resiste
---	---	---
Durabilità: gelo/disgelo	EN ISO 10545-12	Resiste
(*) Cessione Piombo	EN ISO 10545-15	NPD
(*) Cessione Cadmio	EN ISO 10545-15	NPD